ViewWeb
主要製品一覧

２０１２年１月
株式会社　ビューメディア

©Copyright(2003-2010)ViewMedia Corporation

デジタルレコーダー

4／8カメラ　デジタルレコーダー　GKB R-407/807

- H.264 ハードウエアコーデック
- NTSC で 120fps(HD1),240fps(CIF)記録
- 音声双方向
- ビュアーソフトによる遠隔監視可能
- 豊富な検索機能:時刻、カレンダー、イベント、ファイルなど
- PTZ 対応
- WEB ブラウザ対応

映像	入力	4CH／8CH
	出力	メイン:1　, VGA:1
表示解像度		NTSC:720x480,PAL:720x576
表示速度	NTSC	Max240/120fps(CH 毎、リアルタイム)
	PAL	MAX200/100fps(CH 毎、リアルタイム)
オーデイオ	圧縮方式	ADPCM
	音声入力	2CH／2CH(RCA)
	入力レベル	0.5～1.4Vp-p,20KΩ
	音声出力	1CH(RCA)
録画	圧縮方式	H.264
	解像度	NTSC:720x480,720x240,360x240
		PAL:720x576,720x288,360x288
	録画速度	NTSC:120/240(CIF),120/120(HD1),60/60(D1)
		PAL:100/200/(CIF),100/100(HD1).100/100(D1)
データ量		0.9～6KB(CIF),1.8～16.1KB(HD1),3.6～32.2KB(D1)
HDD		1 個
検索再生		イベント、日時
バックアップ		USB2.0/DVD+R/-R/RW/HDD
アラーム	センサー入力	4CH/4CH(端子台)
	アラーム出力	1リレー出力(NOまたは、NO)端子台
遠隔監視	モニター環境	ビュアーソフト、WEBブラウザ、
電源	電源、サイズ	AC アダプターDC12V, 24W、320x210x60, 約 2Kg
	動作温度	0～45℃

16/8カメラ　デジタルレコーダー　ANX-1670H/870H

- H.264 ハードウエアコーデック
- 240ips の記録速度
- 記録・再生・バックアップ・コピー・ネットワークを同時に行う
- ビュアーソフトは 16 台、16 クライアント同時接続可能
- イベント時にEメール発信機能
- AVIファイル変換(ネットワークビュアー経由)
- 簡単な操作:フロントキー、赤外線リモコン、マウスなど
- WEBブラウザ対応
- 双方向音声サポート
- ビュアーソフトはコピー媒体に組み込まれる
- 電子透かし機能
- 豊富な検索機能:時刻、カレンダー、イベント、ファイル

ビデオ	ビデオ入力	16/8(BNC)・ループ出力 16/8(BNC)
	入力レベル	1.0Vp-p, コンポジット、75Ω平衡
	テレビ出力	メイン、スポット
	表示解像度、速度	NTSC:720x480、480/240fps(Ch 毎、リアルタイム)
	表示機能	自動切換、1,4,6,7,9,10,13,16 スプリット、ＰＩＰ
オーデイオ	圧縮	ADPCM
	入出力	入力 4(RCA) ,出力 1 (RCA)
	入力レベル	ライン入力 (0.5-1.4Vp-p at20kΩ)
録画	圧縮	H.264
	録画解像度、	NTSC:720x480, 720x240, 360x240
	録画速度	360x240:240/240ips(cif), 720x240:120/120ips(半 D1), 720x480:60/60ips(D1)
同時動作		記録・再生・バックアップ・コピー・ネットワーク
各ＣＨ設定		フレーム、イベント/ノーマル、記録速度、解像度、画質(4 段階)、
データサイズ		1-3kB(CIF)、3-7kB(半 D1)、6-15kB(D1)
記録方法		ノーマル、イベント(モーション、センサー、ﾋﾞﾃﾞｵﾛｽ)、スケジュール、
ＨＤＤ	HDD (内蔵)	４ＨＤＤ,SATA 互換
	外部記憶装置	MAX40HDD
	HDD ベイ	USB2.0
検索と再生	検索方法	時刻とイベント,再生速度選択可能 (1～128,1/2～1/128)
遠隔監視	モニター環境	クライアントソフト、Ｗｅｂブラウザ、集中モニタリング
アラーム	センサ入力	16Ch/8Ch(ターミナル)
	アラーム出力	4 リレー出力(プログラム可能、NO)ターミナル)
	モーションディﾃｸﾄ	各カメラ用マルチ検出レベル
一般仕様	電源	DC12V,10A/60W(1HDD 時)
	動作温度、保存温度	動作 : 0～40℃、保存 : -10℃～60℃
	湿度	30～90%RH(結露なきこと)
	サイズ	450(W)x68(H)x500(D), 約 4.5Kg、鋼鈑ケース

©Copyright(2003-2010)ViewMedia Corporation

ネットワークサーバ

ハードウエア

1Chビデオエンコーダ

１Ｃｈビデオエンコーダ(M7001)

・小型ネットワークカメラ端末。
・遠隔監視、遠隔録画を可能とする。
・カメラは自由に選択可能,PTZ カメラも可能。
・マンション・住宅・店舗・事務所・工場のセキュリテイシステムに好適

仕様	
主な機能	小型・高信頼性
ビデオ	1Ch,H.264/MJPEG, D1(720x480),30fps
PTZ	可能
アラーム	モーションデイテクト
アラームイベント	JPEG アップロード、メール発信、PTZプリセット
サイズ	37.4(W)x30.1(H)x101(D)，82g
使用環境	0℃～50℃、20%～80%（結露なし）
電源	POE
同梱品	マウンティングキット

4Chビデオエンコーダ

４Ｃｈビデオエンコーダ(Q7404)

・高信頼性ネットワークカメラ端末
・遠隔監視、遠隔録画を可能とする。
・カメラは自由に選択可能
・双方向オーディオ
・マンション・住宅・店舗・事務所・工場のセキュリテイシステムに好適

仕様	
主な機能	小型・高信頼性
ビデオ	4Ch,H..264/JPEG,D1(704x480)、30fps
オーデイオ	1(双方向)
PTZ	可能
ビデオ機能	圧縮レベル、コントラスト、画像回転、ミラーリング、オーバレイ、
アラーム	モーションデイテクト、いらずら警告、音声検知、外部入力
アラームイベント	JPEG アップロード、メール発信、PTZプリセット
サイズ	151(W)x35(H)x184(D)、796g
使用環境	0℃～45℃、20%～80%（結露なし）
電源	8V～20VDC,16.1W
同梱品	ACアダプタ、マウンティングキット

ビデオデコーダ

ビデオデコーダ（P7701）

・　デジタル、アナログ出力
・　音声可能

仕様	
ビデオ圧縮	H.264,MJPEG,720x480
ビデオ出力	NTSC720x480,VGA,SVGA,HDTV720p
音声出力	ライン
電源	8-20VDC,8.3W,POE 可，0-50℃20%～80%（結露なし）
サイズ	99(W)x33(H)x118(D),318g

録画ソフトウエア

Camera　Station（Network Video Recorder）

仕様	
主な機能	PC 用ライブ画像、録画・再生ソフト
対応カメラ	最大50
ビデオ圧縮	H.264,MJPEG
録画フレームレート	最大 1500fps 以上
音声	単方向
PTZカメラ	マウス、ジョイステイックにて可能
検索	カメラ、日付、時刻
再生	4カメラ同時
録画方式	イベント、スケジュール、動体検知
アラーム通知	ビジュアル表示、警報、カメラビューの切り替え、PTZの移動
	電子メール
システム環境	クライアント：XPPro 以降、サーバー：XPPro、2003以降

©Copyright(2003-2010)ViewMedia Corporation

CCDカメラ

レンズ別標準タイプ

高性能カラーカメラ　CHCB－J5FD

- 高精細ダブルスキャンCCD搭載。650TVライン。
- ディアンドナイト機能（IRカットフィルター除去）
- WDR
- ノイズ除去機能（2DNR，3DNR）
- CマウントCSマウントトレンズの利用が可能。
  マウントによる相性を補完するバックフォーカス調整機能も兼ね備えています。
- 豊富な機能

仕様			
撮像素子	1/3″ SonyDS960HCCD,	露出	FullAuto/ShutterFix/Flickerless
有効画素数	960(H)x404(V)、47 万画素	AGC	Off/Low/High
最低被写体照度	0.4lx(Color)/0.04lx(BW)	BLC	BLCauto/BLC(AdjustableSpotZone)
S/N	50dB 以上（AGCOff）	WDR	X128
レンズ	C/CS マウント（バックフォーカスで調整）	ノイズ除去	Off/2D(Adjustable)/3D(Adjustable)
アイリス	オート	スローシャッタ	X2～x256(13step)
ホワイトバランス	Auto/WideATW/Manual/Push&Hold/Preset(Indoor,Out	各種機能	デジタル PTZ、ミラー、プライバシーマスキング
	Door,FLlight)/User	検知機能	FaceDetection,Motipndetect,消失、クロス
シャッタ速度	NTSC:1/60～1/100,000sec	電源	DC12V/AC24V,5W
		サイズ	66(W)x56(H)x120(D)、約 265g

※レンズは用途に合わせて選択してください。

カラーカメラ　VSTC－N63　小型高性能

・コンパクトなサイズ。
・豊富な機能（正像/鏡像、固定シャッタ/電子アイリス、フリッカ On/Off、逆光補正 On/Off および、ホワイトバランス、DCアイリス、外部同期、Y／C出力、I2Cなど）。
・広範囲な用途(セキュリテイから FA まで、5タイプ用意)。

仕様			
有効画素数	1/3″ CCD，有効 768x494,40 万画素	フリッカ補正	On/Off 切替
同期方式	内部、外部（CCタイプ）	映像反転機能	正像/鏡像切替
水平解像度	480TV ライン	映像出力	VBS、またはY／C（CT，CJ，CCタイプ）
最低被写体照度	0.19Lux atF1.2	逆光補正	On／Off切替
S／N比	48dB 以上(AGCOff)	レンズ	固定焦点またはCSマウント
ホワイトバランス	ATW/PSW(CT,CJ,CC タイプ)	オートアイリス	DCアイリス（BT，BJタイプ）
AGC	On	電源電圧・消費電流	DC12V、150mA
電子シャッタ	固定または電子アイリス（1/60-1/100,000）	動作温度	-10℃～45℃
		サイズ	32（W）x30（H）x36.5(D)

※　レンズは用途に合わせて選択してください。

ワイドダイナミックレンジカメラ　CES-1001

・小型高性能ダイナミックレンジ
・豊富な機能（逆光補正、ミラーなど）
・バックフォーカス機能
・動体検知機能、フォーカスメーターなど

仕様	
センサ	1/3DPSイメージセンサ
有効画素数	720(H)x540(V)
水平解像度	520TV 本
ダイナミックレンジ	102dB(標準)、120dB(最大)
最低照度	0.1lx(カラー)、0.003lx（モノ）
S/N	40dB 以上
AE	1/30～1/30,000sec、フリッカーレス、低速シャッタ（x2-x32）
ホワイトバランス	ATW,PWB,Manual,Preset
ディアンドナイト	Auto(レベル調整可)/manual/External
各種機能	逆光補正、ミラー反転
電源	DC12V,2.2W
サイズ	42(W)x42(H)x53.5(D),約 125g

＊レンズは別途

ワンケーブルカメラ　VTBC-609

・電源重畳・DC12V自動切換え
・水平解像度 560 本
・ディアンドナイト、夜間モノクロ
・電源駆動装置別途

仕様	
撮像素子	1/3” CCD，EIA規格撮像,有効 768x484
レンズ	固定レンズ選択,CS マウント可
水平解像度	580 TV 本
最低被写体照度	0.057Lux（カラー）2,o.008lux（モノ）
SN 比	52dB 以上（ゲインOff）
ホワイトバランス γ補正	自動
AGC	On/Off
BLC	中央/全面切替
電子シャッタ	ALC(1/60-1/100,000)，
逆光補正	On/Off 切り替え
レンズ	f3-9mm(水平 94.3-31.5°)
電源	電源重畳または DC12V,220mA
ｻｲｽﾞ	68(W)x60(H)x177(D)、370g
付属品	AC アダプタ

＊レンズは別途

©Copyright(2003-2010)ViewMedia Corporation

高感度カラーカメラ　VTH-S250

・高感度CCD搭載で低照度の撮影可能。
・バリフォーカルレンズ付
・豊富な機能（逆光補正、フリッカレスなど）

仕様	
撮像素子	1/3” CCD, 高感度 EXview,有効 768x494
レンズ	バリフォーカルレンズ f3-8mm,CS マウント可
水平解像度	520 TV 本
最低被写体照度	0.05Lux at F1.2
シャッタ速度	1/60-1/100,000sec(オート)
	1/100(フリッカレス)
SN 比	45dB 以上（ゲインOff）
アイリス	ELC/DC オートアイリス/ビデオオート
ホワイトバランス	ATW
逆光補正	On/Off
電源	DC10-12V,180mA
ｻｲｽﾞ	50(W)x50(H)x95(D),350g
付属品	AC アダプタ

小型カラーカメラ　VTH-S150

・鮮明な画像。
・バリフォーカルレンズ付
・豊富な機能（逆光補正、フリッカレスなど）

仕様	
撮像素子	1/3” CCD,510(H)x494(W), 25 万画素
レンズ	バリフォーカル f3-8mm,CS マウント可
水平解像度	350 TV 本
最低被写体照度	0.5Lux at F1.2
シャッタ速度	1/60-1/100,000sec
SN 比	45dB
アイリス	ELC/DC オートアイリス/ビデオオート
ホワイトバランス	ATW
逆光補正	ON/Off
フリッカレス	On/Off
電源	DC12V,180mA
ｻｲｽﾞ	45(W)x40(H)x77.8(D)
付属品	AC アダプタ

レンズ付カラーCCDカメラ

ドーム型カメラ　VWDC－02

・　高解像度、高感度、低ノイズ、フリッカーレス。
・　電源電圧は 12V±3V で 80 mA と低消費電力です、発熱が少なく安心して長期にわたって使用いただけます。

仕様	
有効画素数	1/3″ CCD, 高解像度 高感度 有効 38 万画素
レンズ	オート DC アイリス ：4mm～9mm バリフォーカル(W92.6°～39.4° H 71°～31.6°)
水平解像度	480 TV 本
最低被写体照度	0.5Lux at F2.0
消費電流	80mA w/標準(at DC+12.0V)
外形寸法	ドーム径 120　140(W)×88(H)mm
重量	Approx.500g
動作温度	-10℃～+50℃
付属品	AC アダプタ

ディアンドナイト型ドームカメラ
CDA90CSHR-ARVFA26IRCIFL

・　高解像度、高感度、低ノイズ、フリッカーレス。
・　ポリカボネート樹脂の採用で強固な筐体とクリアーなウインドウ構造。
・　バリフォーカルレンズを採用。
・　防滴構造。

仕様	
撮像素子	1/3″ CCD, 高解像度、有効 38 万画素
レンズ	バリフォーカル 2.6mm～6mm
水平解像度	500 TV 本
最低被写体照度	0.3Lux at F2.0,夜間赤外（LED）使用 0Lux/25m
BLC	自動
ホワイトバランス	21000°K ～82000°K 自動
AGC	4dB～30dB 自動
消費電流	370mA w / 標準(at DC+12.0V)
外形寸法	105(H)×127φmm
重量	Approx. 850g
動作温度	-10℃～+50℃
付属品	AC アダプタ

小型ドームカメラ　VWDC－05

・　小型で強固金属ボディー。
・　高解像度、高感度、低ノイズ、フリッカーレス。
・　ポリカボネート樹脂の採用で強固な筐体とクリアーなウインドウ構造。

仕様	
撮像素子	1/3″ CCD, 高解像度、有効 38 万画素
レンズ	f=3.6mm
水平解像度	480 TV 本
最低被写体照度	0.5Lux at F2.0
BLC	自動
ホワイトバランス	21000°K ～82000K 自動
AGC	4dB～30dB 自動
消費電流	130mA w / 標準(at DC+12.0V)
外形寸法	66(H)×70φmm
重量	Approx. 300g
動作温度	-10℃～+50℃
付属品	AC アダプタ

小型カラーカメラ　VNB-MN300

・小型で鮮明な画質。
・自然な色の再現（自動ホワイトバランス、バックライトレス、フリッカレス）
・高感度

仕様	
撮像素子	1/3” CCD, SuperHADCCD),有効 38 万画素
レンズ	ﾋﾟﾝﾎｰﾙ
水平解像度	480 TV 本
最低被写体照度	0.3Lux at F2.0
BLC	On/Off
ホワイトバランス	自動
AGC	自動
ﾌﾘｯｶﾚｽ	On/Off
電源	DC12V,150mA
ｻｲｽﾞ	43(W)x43(H)x24.8(D)
付属品	AC アダプタ

©Copyright(2003-2010)ViewMedia Corporation

機能カメラ　CLVC－C313HM

・光学 27倍の高倍率

光学27倍ズームを搭載。デジタルズーム併用で最大270倍までのズームアップが可能。広角（焦点距離 3.25mm 画角59°）から超望遠(焦点距離 88mm 画角 2.9°)までをカバー。

・デー・ナイト機能

カラーで最低照度 1Lux。夜間はB/Wで0.005Luxまで撮影可能。

仕様	
有効画素数	41 万画素　811(H)×508(V)
最低被写体照度	1.0lux （カラー） 0.005lux(30IRE) ;デー・ナイト機能　ON　（白黒）
焦点距離	3.25～88mm（光学 27 倍）
電子ズーム	10 倍
F 値	F1.5（広角）～F3.6（望遠）
リモートコントロール	RS485
電源	DC12V
消費電流	最大 5.4W
外形寸法	57(W)×62.4(H)×97.5(D)mm
重量	Approx. 500g
動作温度	-20℃～+60℃

屋外型レンズ付カラーCCDカメラ

屋外型高感度カラーカメラ　VTH－W150

・屋外型カラーカメラ。
・赤外線投光機能付。
・フリッカレス機能付。
・バリフォーカルレンズ付。

仕様	
撮像素子	1/3EXviewCCD,768(H)x494(W),38 万画素
水平解像度	520TV ライン
最低被写体照度	0Lux （赤外線投光時）
シャッタ速度	1/60-1/100,000sec
SN 比	45dB
レンズ	f4-9mm,F2.0
ホワイトバランス	オート
赤外線投光距離	15m(室内)、10m(屋外)
電源	DC12V,450mA(赤外線投光時)
外形寸法	85.5Φx134mm,580g
付属品	小型スタンド　AC アダプタ

小型屋外型カラーカメラ　VTH-W100

・屋外型カラーカメラ。
・赤外線投光機能付。
・画角 45° の固定レンズ付。

仕様	
撮像素子	1/3CCD、510(H)x492(W),25 万画素
水平解像度	350TV ライン
最低被写体照度	0（赤外線投光時）
シャッター速度	1/60-1/100.000sec
SN比	45dB
レンズ	f6mm,F1.8,画角約 45°
ホワイトバランス	オート
赤外線投光距離	10m(室内)、5m(屋外)
電源	DC12V,350mA(赤外線投光時)
サイズ	65Φ×120(L),約 650g
付属品	小型スタンド　AC アダプタ

超小型防滴カメラ　VWLC－07

・　屋外で使える防滴カメラ。
・　F2.0 で 0.5 ルクスの感度を有しています。
・　f3.6mm(VWLC-07-3.6)f4.3mm（VWLC-07-4.3）のレンズから選択。
・　・フリッカーレス機能付。

仕様	
標準レンズ	f3.6mm （67° ） f4.3mm （58° ）
撮像素子	1/3″ CCD, DSP 高解像度
最低被写体照度	0.5Lux at F2.0
消費電流	80mA　w / 標準(at DC+12.0V)
外形寸法	27(W)×88(D) × 27(H) mm
重量	Approx. 200g
動作温度	-10℃～+50℃
付属品	小型スタンド　AC アダプタ

防滴構造ディアンドナイトカメラ　C80－V50

・　屋外で使える防滴カメラ。
・　赤外線LEDで暗闇でも 70m 先が見えます。
・　レンズ調整などがケース外側からできます。
・　バリフォーカルレンズ搭載。

仕様	
撮像素子	1/3SonySuperHADCCD Ⅱ
有効画素数	768(H)x494(v), 38 万画素
高解像度	550TV 本（昼）、600TV 本（夜）
最低被写体照度	0lx
レンズ	5-50mmVFAutoDCiris
IR	850nm(Hi-PowerLED),Φ8、22ea、可視距離：70m
電源	24VDC または 24VAC、Max550mA(24VDC,IROn),
動作温度	-10℃～+50℃
サイズ	120(W)x172(V)x294.3(L)、約 2700g
付属品	AC アダプタ、ケーブル

屋外構造デイアンドナイトカラーカメラ　STIR－080HF

・　夜間でもよく映る高感度デイアンドナイト
・　デイアンドナイトを自動切り替え
・　高機能
・　堅牢なハウジング

仕様	
有効画素数	41 万画素　811(H)×508(V)
高解像度	600TV 本
最低照度	0.1lux(day),、0lux(night)
焦点距離	3.6～16mm
IRLED	90 個 (850nm) 30°
保護構造	IP65
温度	-10～50℃、(ヒータ付で-40～50℃)
電源	DC12V　1500mA
サイズ	146.2x102x400, 1.48Kg

©Copyright(2003-2010)ViewMedia Corporation

防滴構造デイアンドナイトカラー　VWLC－10(V)(I)

・赤外線 LED 内蔵のデイアンドナイト仕様
LED は自動的に 1Lux 以下で点灯し、1Lux 以上で消灯。水中で24時間のテストを実施。低温環境下でもガラスに結露しない構造。

・赤外線反応のデイアンドナイト仕様
夜間は高感度モノクロに自動切換えし、さらに暗い場合は赤外線 LED 照射を行います。

・高信頼性の電源制御
発熱の少ない特別の LED を採用し、耐熱性の優れた安全設計がされています。

仕様	
撮像素子	1/3″ CCD, 高解像度　有効 38 万画素
水平解像度	480 TV 本
最低被写体照度	0.5Lux （LED なし）、0Lux（LED 点灯）
照明	可視赤外線 LED（850nm）35 個搭載。暗闇 0Lux で 30m 先がみえる(VWLC-10V)
	不可視赤外線 LED(940nm)を 32 個搭載し、0Lux で 7m 先見える機種も用意(VWLC-10I)
レンズ	4～9mmバリフォーカル、オート DC アイリスレンズ、赤外線フィルター自動切換え
消費電流	420mA　w / 24VAC 入力
外形寸法	42.0(W)×53.0(D) ×44.0(H)mm
重量	Approx. 600g
動作温度	−10℃～+50℃
映像出力、電源	4 芯ケーブル　映像出力（BNC） 電源コネクタ付
付属品	AC アダプタ、カメラスタンド

防滴構造デイアンドナイトカラー　CVN90HQX

・夜間でも良く見えるデイアンドナイトカメラ
赤外線 LED を搭載。暗闇（0Lux）でも 50m 先が見えます。
・デイナイトを自動的に切替
赤外線 LED は自動的に5Lux 以下で点灯し、フィルタ交換をしてモノクロモードとなります。
・赤外線反射を補正し、最適画像を得ます。
赤外線補正技術で被写体からの反射を自動補正します。
・バリフォーカルレンズを搭載
4-9mm のバリフォーカルレンズを標準搭載し、望遠・広角の幅広いエリアをカバーします。

仕様	
撮像素子	1/3″EXView CCD, 768(H)x494(V)　有効 38 万画素
水平解像度	560 TV 本(昼)、600TV 本(夜)
S/N 比	50dB 以上
最低被写体照度	0.001Lux （F1.6 IROff）
バックライト補正	On/Off
シャッタ速度	1/60-1/100,000s
ゲイン	Nor/Max　SW で設定
IR スペクトラム	850nm-Φ10x30°　x20ea
レンズ	4-9mm バリフォーカル、DC アィリス
	9-22mm バリフォーカル、DC アイリス
電源	24VDC,または 24VAC
消費電流	100mA(24VDCIROff)、520mA(24VDCIRon)
外形寸法	121(W)×249(V) ×380(L),約 2,200g
コネクタ	4 芯ケーブル（BNC,電源）
動作温度	−10℃～+50℃
湿度	90%RH 以内
付属品	AC アダプタ、スタンド

防滴構造デイアンドナイトカラー　CVA100WD＋VK60）

・高ダイナミックレンジのディアンドナイトカメラ
ディモード：カラー、ナイトモード：B?W。
高ダイナミックレンジと OSD 機能による使い易さ。
・ディアンドナイトの切替は自動的に
カメラは CDS を持ち、ディアンドナイトでフィルターを自動切換え。
・バリフォーカルレンズを装備
7.5-50mm のバリフォーカルレンズを標準装備。
・車ナンバープレート読取可能なモデルも用意
特殊フィルタ採用により夜間でもナンバープレートが読める。

仕様	
撮像素子	1/3″Sony DoubleScan CCD, 高解像度　有効 38 万画素
水平解像度	500 TV 本
SN 費	48dB以上（AGC Off）
最低被写体照度	0.0001Lux （F1.3 DSS On）、0.2Lux（F1.3 DSS Off）
バックライト補正	On/Off　OSD による
シャッタ速度	1/60-1/100,000sec
ゲイン	ATW/PushLock/UserSelect
	標準：-6～-42dBAuto/Max
IR スペクトラム	カメラサイド IR:850nm-8Φ17°　x6
	照射器：850nm-10Φ20°　x9,8Φ40°　x5
レンズ	f7.5-50mm,
アイリス	ESC/DC アイリス
IR 到達距離	カメラサイド：50m(月明かり無し)
	VL60：100m(月明かり無し、(VL60x2)
電源	DC24V,140mA(IROff/1050mA(IR On)
外形寸法	220(W)×263(H) ×448(L)mm
重量	Approx. 4000g
動作温度、湿度	−10℃～+50℃、90%RH 以内。
映像出力、電源	4 芯ケーブル(　映像出力（BNC),電源コネクタ付）
付属品	AC アダプタ、スタンド,リモコン

©Copyright(2003-2010)ViewMedia Corporation

可動カメラ　VC－C50i・VC－C50iR（キャノン製）

VC-C50iR

VC-C50i

仕様			
型式	雲台一体型カメラ	映像信号	NTSC 方式
NTSC 方式	水平 460TV 本／垂直 350TV 本	走査方式	インターレース（60 フィールド／30 フレーム）
SN 比	50dB	ホワイトバランス	TTL 式フルオート
フォーカス	オート／マニュアル／ワンプッシュ	絞り	オートアイリスサーボ方式
パン角度範囲	VC-50i：±100 度， VC-C4R ：±170 度	チルト角度範囲	VC-C4：－30 度～＋90 度， VC-C4R ：－90 度～＋10 度
パン・チルト速度	1～90 度／秒（パン） 1～70 度／秒（チルト）	ポジションメモリー	9 ヵ所
電源	100V	消費電力	13W
接続端子	ビデオ出力端子　S ビデオ出力端子　RS-232C 入出力端子　DC 電源入力端子（専用 AC アダプタ）		
撮像素子	1/4 インチ CCD（総画素数　約 41 万、有効画素数　約 38 万）		
撮影レンズ	26 倍ズームレンズ、9 群 11 枚（非球面レンズ 2 枚使用）、		
大きさ	VC-50i 100(幅)×125(奥行き)×96(高さ)mm 、(突起部を除く) VC-C4R: 130(幅)×125(奥行き)×98(高さ)mm (突起部を除く)		

屋外型ハイスピードドームカメラ CDH-801+

・高機能ハイスピードディアンドナイトドームカメラ

・高精度
プリセット速度 400°/sec,位置精度 0.225°

・高い応用性
スケジュール機能、アラーム入/出力

・高機能
DSS,WDR,自動ホワイトバランス、バックライト補正、イメージ反転

仕様					
モデル	CDH801+ L モデル	CDH801＋ U モデル	モデル	CDH801+ L モデル	CDH801＋ U モデル
水平解像度	540 本	460 本	プリセット	256 個	
CCD	1/4CCD	1/4EXView	プリセット精度。	0.225°	
プログレッシブ	○		プリセット速度	5～400°　/sec	
SN 比	50dB 以上（AGCOff）		シーケンス	8ライン	
最低照度	0.05Lux, 0.01Lux(B/W)	0.07Lux, 0.01Lux(B/W)	各種機能	ゾーンチイルト、ホーム復帰、デジタルフリップ DSS,モーションデイテクト、WDR	
焦点距離	3.4-119mm	3.5-91mm		IR カットフィルタ操作、ファンヒータ	
ズーム	35X（光学）、 12X(デジタル)	26x(光学)、 12X(デジタル)	インタフェース	RS485	
フォーカス	自動/手動		動作温度	-45℃～50℃	
ホワイトバランス	自動/手動		大きさ	170x302.5,190x302.5(サンシールド付)、	
アイリス	自動/手動		重量	6Kg	
電子シャッタ	1/2-1/30ksec	1/1-1/10ksec	電源	AC24V	
逆光補正	オン/オフ		消費電力	65W(ヒータ付)	
AGC	オン/オフ		規格	CE,FCC,RoHS、IP66	
パン	360°　エンドレス		オプション	サンシールド、キーボード、	
チルト動作	-10°　～190°			取付金具（天井、壁、ポール）	
マニュアル速度	1°　～90°　/sec				

ネットワークカメラ

汎用箱型ネットワークカメラ　IPE1100-CS

・1/3CCD搭載で低照度の撮影可能。
・画像圧縮：H.264,MJPEG
・画像解析機能内臓：トラッキング技術応用

仕様	
撮像素子	1/3" CCD, SonySuperCCD
有効画素数	768(H)x494(V)
水平解像度	560TV 本
最低被写体照度	0.3Lux at F1.2(Color)
レンズ	F3-6mm、
デイアンドナイト	IRカットフィルター除去
画像圧縮	H.264,Mpeg-4,MJPEG
モーションデイテクト	可
ビデオ出力	1
ネットワーク	10/100Base-T
画像解析	動作検知（方向、停止、うろつき、入室、退室 出現、）計数
電源	DC12V,840mA,POE 可
サイズ	55(W)x55(H)x94.2(D),270g

高性能ドーム型ネットワークカメラ　IPE3500-CS

・1/3CCD搭載,屋内／屋外対応可能。
・像圧縮：H.264,MJPEG
・バリフォーカルレンズ付
・画像解析機能：トラキング技術応用

仕様	
撮像素子	1/3" CCD, SonySuoerHADCCD,有効 768x494
水平解像度	520 TV 本
最低被写体照度	0.5Lux at F1.2
レンズ	バリフォーカルレンズ f2.8-10.5mm,F1.2
デイアンドナイト	IRカットフィルター除去
画像圧縮	H.264,Mpeg-4,MJPEG
モーションデイテクト	可
ビデオ出力	1
ネットワーク	10/100Base-T
SDメモリー	オプション
画像解析	動作検知（方向、停止、うろつき、入室、退室 出現、）計数
電源	DC12V,300mA,POE 可
サイズ	ドーム 100φ、150φx1130,1080g

©Copyright(2003-2010)ViewMedia Corporation

カメラ周辺機器

電源重畳ユニット vwvds-2x

カメラの電源を引くことが困難な場所にカメラを設置ずる場合、映像ケーブルに電源を重畳させます。一般の電源重畳とは異なり高周波変換していますので、画像の劣化が少なく鮮明で音声も同時に送る事が可能です。

仕様	
映像信号	1.0VP-P　75Ω　コンポジット
映像帯域幅	5MHz　、SN比 55dB
音声周波数特性	50Hz～10KHz
電源入力	DC15～25V　600mA
外形寸法	50(W)×9(H)×62(D)mm,115g,　送受共,
コネクタ	映像 BNC、　音声　RCA　、 電源 5.5φDC ジャック(2.1mm)センタープラス
伝送距離	MAX　500mまで

4 分割ユニット CQS-281Plus

入力8Ch を4Ch 毎に A,B 二つのグループに分けて、各々のグループに対して分割機能を持つ。

仕様			
規格	NTSC,PAL	表示出力	1.0Vp-p コンポジット、75Ω
表示速度	リアルタイム、30fps	VCR 入力	1.0Vp-p コンポジット、75Ω
分割表示	4分割表示	サイズ	280x40x200,1.5Kg
ビデオ入力	8	電源	12VDC,9W
ループアウト	8	付属品	AC アダプタ、取り付金具

固定カメラ用屋外ハウジング

VWCH－01

防水設計。カバーが上方に開きますのでカメラの調節が容易です。

仕様	
ボディ材質	アルミニウム
前面ガラス厚	5.5mm
前面ガラスエリア	84×61mm
ヒーター・ファン	無し(特注可能)
使用場所	屋内・屋外
外形寸法	147.5(W)×356(D)×118(H)mm
搭載最大寸法	70(W)×230(D)×80(H)mm
重量	2450g

VWCH－04

雨、雪の時でも視界を補助するワイパー付き(VWCH-04W)もあります。カバーはチルトアップしますのでピント調整等メンテナンスが容易

仕様	
重量	VWCH-04(約 2.6Kgs)/VWCH-04W(約 4Kgs)
主な材料	アルミ及び、鋼板
外観仕様	アイボリーレザートーン焼付け塗装
外形寸法	117(W)×121(H)×380(L)mm
内部寸法	79(W)×70.4(H)×245.5(L)mm
適合ボルト	M8-M10×4(付属せず)
使用温度	－10℃～45℃　35%～98%
オプション	ファン、ヒータ、ワイパー

固定カメラ用全天候型ハウジング

・屋外全天候型カメラハウジング。
ヒータ、ファン、デフロスター、ワイパーなど搭載可能

・上下分離型で自由度が高い。各種カメラ対応、耐環境性、NCサーボ内蔵型、電子冷却なども可能

ハウジング(CYU-2040S の例)		回転台(CYU-360S の例)	
保護構造	全天候型	保護構造	全天候型
サイズ	W269xH322xL450　、 約 9Kg	サイズ	W269xH322xL450　、 約 9Kg
電源	AC100V、約 95W	電源	AC100V、約 19Kg
材質	本体:SUS403、 ワイパー・前面枠:アルミ雄三	材質	本体:アルミ鋳造 カメラ架台・底板:SUS403
機能	ファン、 ヒータ、 デフロスター、 ワイパー	回転角度	水平:340°　、 垂直:(上)15°　、(下)60°
		回転速度	2.8°　/秒、2.8°　/秒

©Copyright(2003-2010)ViewMedia　Corporation

可動カメラ用ハウジング

VWCD－05

可動カメラ(VC-C4R)内蔵可能の天井取付型ドームハウジング。ネジ止めタイプですので、天井に大きな穴を開ける必要はありません。

コンパクトなドーム径φ200mm

VWCD－02

内部にヒーター、ファンを装備されています。ステンレス製。

仕様	
ボディ材質	SUS304
ドーム色	スモークグレー
ドーム径	300mm
ヒーター	内蔵
ファン	内蔵
使用場所	屋外
電源	AC100V　±10%　50HZ/60HZ
消費電力	60W

VWCD－04W

屋外に可動カメラを設置するのに便利です。キャノン VC-C50iR が取り付け可能で、ヒーターファンを標準搭載しています。

仕様	
ボディ材質	白色（GE 強化プラスティック）
ドーム色	透明またはスモーク（アクリル）
ヒーター	7 度（ON）　16 度（OFF）　サーモによる 2.1A 50W （AC100/AC25V 共通）
ファン	強制又はサーモによる 35 度（ON）27 度（OFF）0.1A
使用場所	屋内、屋外
電源	AC100V　±10%　50/60Hz
消費電力	60W
外形寸法	305(W)×404(D)×339(H)mm　ドーム径 275mm
重量	3.5kg

ドライブレコーダ

安全意識の向上、
もしものときにも記録で安心

・小型・軽量
・１３０万画素、GPS 付
記録は SD カード

仕様				
カメラ	CMOS センサー、130 万画素		検知イベント	衝突、急発進、急ブレーキ、
	画角左右 120°、上下 90°			急ハンドル。緊急ボタン
録画	モード	イベント/常時及びイベント	マイク	内臓
	精細度	320x240,640x480(30fps)	異常時警告	ビープ音
		1280x960(8FPS)	ビュアーソフト	録画・再生ソフト、
GPS	内臓			検索は時間・イベント
衝撃センサー	3 次元センサー内臓		電源	12V,24V,2W
記憶媒体	SD カード		サイズ	50x135x35,110g
記録データ	映像、音声、位置情報、加速度情報		付属品	スタンド、シガレットケーブル
緊急ボタン	有			SD メモリーカード

©Copyright(2003-2010)ViewMedia Corporation

応用システム ご用途にあわせてシステム構築

応用システム例		特徴	用途例
映像セキュリティーシステム	映像モニターシステム、 映像監視録画システム、 遠隔監視録画システム	ディアンドナイトカメラ、高感度カメラ PTZカメラなどへの対応、H.264 圧縮、 長寿命HDD、電子透かしDVR, モバイル装置も可能	ビル・マンション、オフイス・店舗 介護施設、病院、 学校、幼稚園など セキュリテイーASPへの応用
	超望遠ナイトビュー	夜間照明無しで遠隔地を監視	空港・港湾など公共施設の防犯監視
	入退管理システム	RFIDカードの自作、 入退映像の個別録画	(P)マーク対応管理、
	車ナンバープレート読取	高感度カメラ	駐車場防犯
	顔認証システム	認証付DVR、不審者の登録・検知	店舗のセキュリテイ
監視システム	遠隔監視システム	ネット経由で遠隔監視	ネット販売時の実物確認、エレベータ篭内
	定点監視システム	工事進捗状況監視	建築・工事会社
	受付システム	インタフォンと電話の接続 映像による入室検知	無人受付システム
	映像公開システム	作業現場を公開する	スポーツ練習場、病院内作業
センサーシステム	駐車場管理システム	画像解析による在空車検知	自走式駐車場運営管理
	人数カウント	通行者、来場者などをカウント	展示会・商店街など
	傷検知	フイルム・コイルなどの傷を検知	生産ライン
画像表示システム	電子看板	広告、広報表示	ショッピングセンタ、大学など
	ホテル・病院表示システム	タッチパネルによる双方向性	ホテルの管理、各室の表示システム
移動体管理システム	ドライブレコーダ	GPS内臓	安全運転、環境対策に有効
	位置・映像表示システム	位置情報と映像の連携	

入退管理



人数カウント



電子看板



表示システム



＊記載されていない製品も多々用意しております。お問い合わせ下さい。

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください・VieWeb は中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。

安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。	水、湿気、湯気、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることもあります。

株式会社ビューメディア
〒206-0812 東京都稲城市矢野口 1761 CES 内
TEL:042-379-2886 FAX:042-377-2784
E-mail:info@viewmedia.co.jp

©Copyright(2003-2010)ViewMedia Corporation